

関係各位	平成 25 年 12 月 10 日
道路橋等の設計、施工、維持管理に当たって参考となる知見について (番号 13BR009)	
以下の事項については、道路橋等に係わる技術基準の適用に当たって参考となるもの と考えられるので、お知らせいたします。	
<p style="text-align: center;">平成 24 年道路橋示方書・同解説Ⅳ下部構造編 表-解 9.2.2 における有限長杭の L_e の取り方について</p> <p>道路橋示方書・同解説Ⅳ下部構造編（(社)日本道路協会，平成 24 年 3 月）の表- 解 9.2.2 における基礎の有効根入れ深さ L_e は，用語の定義のとおり設計上の地盤面 から基礎底面又は先端まで取るのが基本です。ただし，同表における有限長杭の基礎 の有効根入れ深さ L_e の取り方は，図-解 12.6.1 に示される範囲と同じく，杭先端が 支持層に入っている場合は杭底面ではなく支持層上面までとなります。</p>	
関連する参考の番号	—
本参考の提供に伴い 廃止する参考の番号	—
参考 送付先	—
作成者	国土技術政策総合研究所道路構造物管理研究室 <nil-bridged@ml.mlit.go.jp> 土木研究所構造物メンテナンス研究センター <caesar@pwri.go.jp>
*留意事項：ここに記載の事項の適用は、事業毎に発注者の承諾によるべきものです。また、ここに記 載の事項に関する問い合わせは、道路管理者からの技術相談にて対応することを基本といたします。	